



"Disfruta de mi suavidad y diseño. Despierta en la mañana y mírame, porque verás el césped de tus sueños. Y confía en mí, porque estaré muchos años fuerte y resistente"

Perseo Soft. Suavidad, colores naturales y tecnología anti brillo. Totalmente fabricado con hilo de Polietileno, nos regala un producto extra en suavidad y garantías de calidad. El hilo rizado de polietileno otorga una recuperación a la pisada noble y de garantías.

Perseo Soft, monofilamento estriado con micronervios, Un resultado final sin brillos.

Perseo Soft es un producto diseñado por Intercésped y cosido para Intercésped en Condor Grass, fabricante holandés de primer nivel mundial.

Los productos **Intercésped** y **Condor Grass** son de distribución exclusiva.

Perseo Soft está fabricado con hilo **Ten Cate**.

Perseo Soft

The logo for CONDOR GRASS features the word "CONDOR" in a bold, black, serif font above the word "GRASS" in a green, sans-serif font. To the left of the text is a stylized green graphic of grass blades.



Fibra: Hilo Recto Monofilamento con micronervios

Altura: Altura de 36 mm de monofilamento más 2 mm de base

Puntadas/m²: 18 puntadas por cada 10 cm o 18.950 puntadas/m²

Tipo de Fibra: 12.200 / 20 dtex por cada puntada

Tipo de Base: Primaria de PP y secundaria de Látex

Galga: 3/8

Peso Hilo: 1.950 gr/m².

Peso Base: 1.060 gr/m²

Peso Total: 3.010 gr/m²

Perseo Soft

El proceso de estabilidad para protección a los rayos ultravioletas es el DIN 53387 Standard.

La permeabilidad será de 60 litros x minuto x 1 m²

Perseo Soft, compuesto de PE Y PP certifica en sus pruebas de resistencia al fuego **E_fS₂**, teniendo la posibilidad de conseguir con la inclusión de 6-8 kg/m² de arena de sílice una certificación de **C_fS₁**

Perseo Soft se distribuye en rollos de 2 x 20 metros. Existe la posibilidad de pedidos personalizados en 4 metros de ancho rollos completos.

Perseo Soft es un producto 100% Europeo.

*Información sujeta a modificaciones que puedan mejorar la calidad del producto. Los valores adjuntados tienen la tolerancia de fabricantes del +- 10% en sus valores. Los datos pueden ser modificados por el fabricante sin previo aviso manteniendo la calidad de los mismos. Ficha técnica según información del fabricante.